



## Quentus Truck Plus 15W-40

### Olej Silnikowy

#### Charakterystyka

Olej silnikowy **Quentus Truck Plus 15W-40** to olej zapewniający doskonałe smarowanie wysokoobrotowych, czterosuwowych silników wysokoprężnych pojazdów i maszyn.

Wytwarzany z wysokojakościowych olejów bazowych oraz selektywnie dobranego pakietu dodatków uszlachetniających gwarantuje:

- łatwy rozruch w niskich temperaturach,
- zapobieganie wytwarzaniu się osadów i nagarów w silniku,
- zmniejszenie zużycia współpracujących elementów silnika,
- ograniczanie ilości dolewek eksploatacyjnych.

Optymalna formuła oleju zapewnia stabilną eksploatację silników pracujących wekstremalnych warunkach temperaturowych i obciążeniowych.



#### Zastosowanie

Olej silnikowy **Quentus Truck Plus 15W-40** przeznaczony jest do smarowania najbardziej obciążonych czterosuwowych silnikach wysokoprężnych dużej mocy, zarówno wolno-ssących jak i doładowanych. Szczególnie zalecany jest do silników; samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, autobusów, maszyn drogowych i budowlanych.

Może być również stosowany w silnikach benzynowych, do których producent zaleca stosowanie oleju klasy: SL 15W/40.

#### Normy, specyfikacje

API: CI-4/CF/SL, SAE: 15W/40

ACEA: E7-08(issue 2), A3/B4/B3-10

MB 228.3, MAN M 3275

Volvo VDS-3, MTU type 2

#### Parametry

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s]	14,5
Wskaźnik lepkości	135
Temperatura płynięcia, [°C]	-27
Temperatura zapłonu, [°C]	220
Liczba zasadowa, [mgKOH/g]	11

#### Quentus Truck Plus 15W-40

**Uwaga:** powyższe wartości parametrów fizyko – chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone w orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.

„Quentus Sp. z o.o.” Sp. k., 87-100 Toruń, ul. Wapienna 6/8

NIP 6852325397 Regon 341566714 KRS 0000506641

Tel. +48 56 656 61 82 Fax +48 56 656 61 84 www.quentus.pl e-mail biuro@quentus.pl